

製品仕様

サーモスタットおよびコントローラー システムアクセサリ

用途の凍結防止とプロセスの温度保持

以下の情報は、機械式サーモスタットおよび電気式コントローラーの取付用ブラケットおよび施工アクセサリに関するものです。各サーモスタットおよびコントローラーに固有の情報については、それぞれの製品仕様書を参照してください。



XP-1- X サーモンのサーモスタット/コントローラーを直接配管に取り付けるためのステンレス製（タイプ 304）取り付け用ブラケット。ブラケットは、バンドを使用して配管に簡単に固定できます。XP-1の各製品はドリル穴付きで、プレート寸法は以下の通りです。110 mmの絶縁体を使用しています。

XP-1-140X140 TED1、TC1、TC2、TS-01取り付け用で、プレート寸法は 140 x 140 mmです。

XP-1-165X165 T1サーモスタット（リセットなし）取り付け用で、プレート寸法は 165 x 165 mmです。

XP-1-155X220 T1-2取り付け用で、プレート寸法は155 x 220 mmです。

XP-1-185X230 T1-1サーモスタット（リセットオプション付き）およびすべてのT2-1サーモスタット取り付け用で、プレート寸法は 185 x 230 mmです。



B-4、B-10、B-21... サーモンのJB-K/XP Plus-SXおよびVIL/XP Plus非金属キット、およびXP-1-140x140取り付け用ブラケットを配管に固定するためのステンレス製アタッチメントバンド。

B-4 直径100 mm (4") までの配管用
B-10 直径250 mm (10") までの配管用
B-21 直径530 mm (21") までの配管用

XP Plus-LN-ツール TED1/XP Plus、TC1/XP Plus、TC2/XP Plus、TS-01/XP Plusのロックナットの締め付けに使用します。ツールを使用し、サーモスタット/コントローラーの筐体が配管取り付け用XP Plusスタンドに正しく固定されていることを確認することが推奨されます。

ターミネーター-LN-ツール ターミネーター-ZTのロックナットの締め付けに使用します。ツールを使用し、サーモスタット/コントローラーの筐体が配管取り付け用スタンドに正しく固定されていることを確認することが推奨されます。

AL-30L 温度センサーを加熱する配管/装置に固定するためのアルミテープ。テープは幅76 mm x 長さ33 mで、耐熱温度は150°Cです。



M20-PWR-Exd、M20-B-Exd T-アンピエント、T1、T2のM20ネジ穴に使用するEExd認定の真鍮製グラウンドとプラグ。

M20-PWR-Exd 直径12.5 mmから20.9 mmまでのパワーケーブルの固定に最適なパワーグラウンド（シーリングワッシャはサーモスタットに付属しています）。

M20-B-Exd ブラインドプラグ（シーリングワッシャは不要です）。

M20-PT100/TES-Exe、M20-B-Exe TS-01およびS-01/XP PlusのM20ネジ穴に使用するEEx e 認定の非金属製グラウンドとプラグシーリングワッシャが付属しています。

M20-PT100/TES-Exe 直径4 mmから8 mmまでのパワー/コントロール信号ケーブルの固定に最適なパワーグラウンド（シーリングワッシャは不要です）。

M20-B-Exe ブラインドプラグ（シーリングワッシャは不要です）。



M25-HPT/PWR-Exe、M25-B-Exe TED1およびTS-01に使用するEEx e 認定非金属製グラウンドとプラグ。

M25-HPT/PWR-Exe 直径8 mmから17 mmまでのパワーケーブルの固定に最適なパワーグラウンド（シーリングワッシャは不要です）。

M25-B-Exe ブラインドプラグ（シーリングワッシャは不要です）。



M25-PWR-IND、M25-B-IND TC-アンピエント、TC1、TC1/XP Plus、TC2、TC2/XP Plusのネジ穴に使用する非金属製グラウンドとプラグ。

M25-PWR-IND 直径11 mmから18 mmまでのパワーケーブルの固定に最適なパワーグラウンド（シーリングワッシャは不要です）。

M25-B-IND ブラインドプラグとシーリングワッシャ。



M25-SX-Exe TED1およびTS-01のネジ穴にSXヒーターケーブルを固定するために使用するEEx e 認定非金属製グラウンド。

M25-SXL-ExeはRSX、TSX、VSX用です。
M25-SXM-ExeはBSX用です。
M25-SXS-ExeはKSXおよびHTSX用です。

M25-SX-IND TC-アンピエント、TC1、TC2のネジ穴にSXヒーターケーブルを固定するために使用する非金属製グラウンド。

M25-SXL-INDはRSX、TSX、VSX用です。
M25-SXM-INDはBSX用です。
M25-SXS-INDはKSXおよびHTSX用です。

サーモン The Heat Tracing Specialists®

ISO 9001 REGISTERED ヨーロッパ本社：Boezemweg 25 • PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker • The Netherlands • 電話：+31 (0) 15-36 15 37
本社：100 Thermon Dr • PO Box 609 San Marcos, TX 78667-0609 • 電話：512-396-5801 • 1-800-820-4328
お近くのサーモン支店の情報については... www.thermon.com をご覧ください。

フォーム TEP0057J-0113 • © Thermon Manufacturing Co. • Printed in U.S.A. • 情報は変更される場合があります。